

## ROTOVEITOR MASCHIO DE 1.40 Y 1.60 M - 40/60 HP

Una excelente opción para roturar, desterronar y esponjar el terreno. Diseñados para tractores de baja o media potencia. Trabajan con gran efectividad en la preparación de camas de siembra ya sea a campo abierto o en invernadero o en aplicaciones no agrícolas como pistas hípicas, etc. Ideal para la incorporación de rastrojos y otros residuos vegetales.



Transmisión lateral de cadena

### Características técnicas:

- Enganche universal Cat I o II.
- Transmisión para 540 RPM de 1 velocidad.
- Transmisión lateral por medio de cadena lubricada con grasa.
- 4 cuchillas helicoidales por brida. (6 opcional).
- Patines para regular la profundidad de trabajo.
- Protectores de seguridad CE.
- Flecha cardán con embrague de fricción.

Código	Modelo	Ancho (m)	No. de cuchillas	Prof. de trabajo (cm)	RPM rotor	Potencia (hp)	Peso (kg)
03.220	A140	1.40	28	20	208	40-60 HP	275
03.225	A160	1.60	32	20	208	45-60 HP	290

"Las cifras de desempeño y operación dependen de las condiciones de trabajo, por lo que pueden variar".  
"Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso".