




BPF


FLAIL MOWER



 BPF is Heavy Duty Flail Mower suitable for all mowing needs. IT easily shreds grass and plant residues up to 8 cm thickness with ease. It is very sturdy yet requires very low maintenance.

 BPF è una trinciatrice pesante adatta a tutte le esigenze di taglio. Sminuzza facilmente erba e residui vegetali fino a 8 cm di spessore. Anche se è molto robusta richiede una manutenzione molto bassa.

 BPF es un cortacésped de gran potencia adecuado para todas las necesidades de corte. Fácilmente tritura el pasto y los residuos de plantas de hasta 8 cm de grosor con facilidad. Es muy resistente pero requiere un mantenimiento muy bajo.

 Le broyeur à usage intensif BPF convient à tous les besoins de tonte. Il déchiquette facilement l'herbe et les résidus de plantes jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Il est très robuste mais nécessite très peu d'entretien.

STANDARD EQUIPMENT

Three point hitch, Cat. 1-2 with Hydraulic side shift
Double shielded box frame
Openable rear board for inspection
External setting of the belts
Central gearbox equipped with free wheel clutch (540 rpm - 70 HP)
Adjustable rear roller
Counter-knife
4 V-belts side transmission
Rear rakes
Adjustable side skids of ABREX

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

















Enganche de tres puntos, cat. 12 con desplazamiento lateral hidráulico
Marco de caja blindado doble
Tablero trasero que se puede abrir para inspeccionar
Ajuste externo de la correa
Caja de engranajes central equipada con embrague de rueda libre (540 rpm 70 HP)
Rodillo trasero ajustable
Contra cuchilla
4 V de transmisión lateral de las correas
Ratrillos traseros
Patines laterales ajustables de ABREX

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attacco a tre punti, Cat. 12 con spostamento laterale idraulico
Telaio a doppia cassa
Cofano posteriore apribile per ispezione
Regolazione esterna delle cinghie
Cambio centrale dotato di frizione a ruota libera (540 giri/min 70 CV)
Rullo posteriore regolabile
Controcoltello
Trasmissione laterale a 4 cinghie trapezoidali
Ratrelli posteriori
Slitte laterali regolabili in ABREX

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Attelage 3 points, Cat. 1-2 avec Déport latéral hydraulique
Robuste châssis en acier double
Trappe de visite arrière
Courroies réglables par tendeur
Boitier renvoi d'angle avec roue libre (540 tpm 70 CV)
Rouleau arrière réglable
Contre-couteaux
Transmission par 4 courroies trapézoïdales
Crampons
Patins latéraux réglables en ABREX

Model	BPF160	BPF180	BPF200	BPF225	BPF250
	1800	2000	2200	2450	2700
	1580	1780	1980	2230	2480
	50-100				
	Cat - II				
	48	48	60	60	72
	16	16	20	20	24
	540				
	Free Wheel Gear box				
	2146				
	4 Belts, XPB type				
	405	337	437	467	467
	170				
	410				
	170				
	1:03				
	640	680	735	800	865

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.
*Accessories shown are not part of standard equipment.

ON REQUEST

Hammers or Y knives
Mechanical side shift

SU RICHIESTA

Martelli o coltelli a Y
Spostamento laterale meccanico

BAJO PEDIDO

Martillos o cuchillas en Y
Desplazamiento lateral mecánico.

SUR DEMANDE

Marteles o cuchillos en Y
Déport latéral mécanique