


## ROTOVEITOR MASCHIO DE 2.50 Y 3.00 M - 80/130 HP

Una excelente opción para roturar, desterronar y esponjar el terreno. Equipo de gran robustez equipado con transmisión lateral de engranes y transmisión de 4 velocidades a 540 y 2 a 1000 RPM. Diseñado para tractores de potencia media-alta. Trabajan con gran efectividad en la preparación de cama de siembra ya sea después del arado o directamente. Ideal para la incorporación de rastrojos y otros residuos vegetales, el control mecánico de maleza, rompimiento de praderas, así como en aplicaciones agrícolas como aflojar el terreno en corrales, etc.



Transmisión lateral de engranes



Transmisión central 4 velocidades.

### Características técnicas:

- Enganche universal Cat II.
- Transmisión de 4 velocidades a 540 RPM. (143, 175, 214, 262 rpm) y 2 a 1000 RPM (324 y 356 rpm).
- Transmisión lateral por engranes.
- 6 cuchillas helicoidales por brida.
- Patines para regular la profundidad de trabajo.
- Protectores de seguridad CE.
- Flecha cardán con embrague de fricción.
- Diferentes tipos de rodillos como equipo opcional.

Código	Modelo	Ancho (m)	No. de cuchillas	Prof. de trabajo (cm)	Potencia (hp)	Peso (kg)
03.620	C250	2.50	60	27	80-130 HP	830
03.600	C300	3.00	72	27	100-130 HP	940

\* Las cifras de desempeño y operación dependen de las condiciones de trabajo, por lo que pueden variar.  
\* Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso\*.