

CASE II
AGRICULTURE

COSECHADORA DE CAÑA SERIE A8000



A8000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DIVISORES DE LÍNEA	NEUMÁTICOS
MOTORES	Ángulo de inclinación: 45°	Delanteros: 400/60 x 15,5- 14 lonas
Case IH C9	Ajuste del ángulo de inclinación: hidráulico con	Traseros: 23.5 x25- 12 lonas
Marca: FPT.	accionamiento desde la cabina.	
Modelo: F2CE9684H*E010		RODILLO TUMBADOR
Potencia nominal/máxima 358 cv(260 kw) a 2.100 rpm.	CONJUNTO ELEVADOR	Accionamiento hidráulico y reversible
Cilindros: 6, en línea. Aspiración: turbo aftercooler. Cilindrada: 9	Descarga hacia cualquier lado o hacia atrás.	Ajuste de altura hidráulica con accionamiento desde la cabina
I. Sistema de inyección: Common rail, Tier 3. Alternador: 185 A	Extensión: 300mm (estándar).	Ancho: 1.080 mm
12V.	Angulo total de giro: 170°	
	Mesa del giro: tipo Back Hoe	RODILLO ALIMENTADOR
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Ancho: 850 mm	Accionamiento hidráulico y reversible
Paquete de radiadores (cooling package).		Ancho: 1.080 mm
Ventilador con accionamiento hidráulico y reversible.	EXTRACTOR PRIMARIO	
	Diámetro del ventilador: 1.280 mm	RODILLO TRANSPORTADORES
CABINA DEL OPERADOR	Numero de paletas: 4	Número De rodillos alimentadores incluyendo el rodillo
Dos puertas.	Ajuste de rotación desde la cabina	levantador: 11
Aire acondicionado y calentador.		Rodillos superiores flotantes
Asiento con suspensión a aire.	EXTRACTOR SECUNDARIO	Ancho de los rodillos: 900 mm
Monitor AFS 200	Ángulo de giro: 360°	
Monitoreo del motor totalmente integrado al monitor.	Numero de paletas: 3	RODILLO LEVANTADOR
Dirección y transmisión electrónica por joystick	Diámetro del ventilador: 940 mm	Accionamiento hidráulico y reversible
Palanca multifuncional para control de las siguientes funciones:		Ancho: 900mm
-altura de corte de base	CORTADOR DE PUNTAS	
-corte de puntas y divisores de línea	Acumulador hidráulico con carga de nitrógeno	CAPACIDADES
-accionamiento del industrial	Número de láminas: 8	Combustible: 480 l
Cabina pivotante.	Tambor separador: bidireccional	Aceite hidráulico: 480 l
	Variación de altura: 900 a 4.000 mm	
TRANSMISIÓN	Ajuste hidráulico de altura	PESO DE LA MÁQUINA
Hidrostática con velocidad variable hacia delante y hacia atrás.	Triturador: opcional	A8000: 15.000 kg
	Número de láminas del triturador: 34	A8800: 18.300 kg
FRENOS		
Discos múltiples- operación automática en la pérdida de presión o desconexión del motor.	CORTADOR DE BASE	
	Accionamiento: hidráulico y reversible	
	Número de discos: 2 (desmontables)	
SISTEMA HIDRÁULICO	Número de cuchillas por disco: 5 (reemplazables)	
Con bloques de mandos.	Controlador automático de altura del corte de base	
Todo el aceite se filtra antes de volver al tanque.	(Auto Tracker): Estándar	

CASE IH. ESTÁS PREPARADO.

Case IH se reserva el derecho de implementar mejoras en el diseño y modificaciones en las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos contenidos aquí reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de la publicación, aunque están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipamientos opcionales y accesorios y pueden no incluir todos los equipamientos estándar.

ARC00113 - 02/12 - Impreso en Argentina.

www.caseih.com.ar

CNH Argentina S.A.
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina.

