

TRITURADORA DE BRAZO HIDRAULICO MASCHIO 2.10 M – 70/100 HP

La trituradora lateral GIRAFFA se caracteriza por su gran versatilidad de empleo ya que puede ser utilizada para trabajos de desmenuzado convencional colocándola detrás del tractor o para trabajo en posición lateral para el mantenimiento de bordes de carreteras, de canales de riego, o presas o para el mantenimiento de huertos y otras áreas alejadas del centro del tractor. Su alcance de hasta 3.20 mt desde el centro del tractor y radio de inclinación del cabezal triturador desde 90° hacia arriba hasta 65° hacia abajo hacen de este equipo una herramienta de gran utilidad en múltiples labores de desmenuzado.



Características técnicas:

- Enganche universal de 3 puntos Cat II con articulación de nivelación automática.
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre.
- Brazo hidráulico para desplazar e inclinar el cabezal de corte.
- Sistema de seguridad que garantiza el retroceso y retorno automático de la trituradora al chocar con algún obstáculo.
- Aletas metálicas delanteras para mayor seguridad de operación.
- Patines para evitar el desgaste.
- Transmisión lateral de bandas con tensor exterior.
- Contra cuchilla inferior.
- Rotor balanceado electrónicamente de fábrica.
- Equipada con martillos # 14.
- Tapa abatible para facilitar el mantenimiento
- Rodillo de apoyo con 2 posiciones para triturado fino o grueso.
- Flecha cardan estándar
- Protectores de seguridad según norma CE.

Código	Modelo	Ancho de trabajo (m)	No. Martillos	Alcance (m)	Potencia (hp)	Peso (kg)
03.940	GIRAFFA 210SE	2.12	22	Hasta 3,20	70-100	780

"Las cifras de desempeño y operación dependen de las condiciones de trabajo, por lo que pueden variar"
"Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso".