

G572 LHD™ Fuel Max®

La llanta de tracción para servicios de larga distancia que te ayuda a ahorrar combustible



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compuesto especial de piso para reducir el consumo de combustible e incrementar el rendimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ayuda a mejorar la eficiencia en el consumo de combustible.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tecnología Tredlock® con microsurcos entrelazados. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provee rigidez a la banda de rodamiento para una mayor resistencia y larga vida útil.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profundidad de piso de 24mm. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prolonga la vida útil de la llanta.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ranuras de piso radiales y laterales. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mejora la tracción en todo tipo de clima.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piso extra ancho. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ayuda a proporcionar una mejor tracción y a reducir el desgaste de piso.



Medida	Índice de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo		Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual		Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático de Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Rango de Velocidad
		kg	psi	kpa	kg	psi	kpa	pulg	mm								
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	277	1074	503	306	24	318	120		
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1127	526	293	24	318	120		
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	279	1072	500	308	24	318	120		
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1044	488	321	24	328	120		



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

