

G647 RSA

La llanta para toda posición en recorridos cortos y un uso moderado dentro de la ciudad en servicios de entrega (pick up & delivery).



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> Ranuras circunferenciales y filos o navajas laterales. 	<ul style="list-style-type: none"> Excelente capacidad de tracción en mojado.
<ul style="list-style-type: none"> Diseño de piso optimizado para aplicación regional. 	<ul style="list-style-type: none"> Alto kilometraje
<ul style="list-style-type: none"> Arco de piso redondeado. 	<ul style="list-style-type: none"> Desgaste uniforme



Medida	Índice de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual		Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Rango de Velocidad
		Kg	psi	kpa	kg	psi	kpa								
225/70R19.5	G	1800		760	1700		760	6.75	226	811	344	398	12.7	254	120
245/70R19.5	G	2060		760	2000		760	7.50	248	839	356	389	13.2	279	120



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

