

DUNLOP SP 431A®

Llanta Dunlop diseñada especialmente para Servicio Regional de carretera en ejes de tracción, ofrece un gran kilometraje y alta renovabilidad.



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bloque profundos en la banda de rodamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Máxima tracción y rendimiento.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elemento de la banda de rodamiento angulados con precisión. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ayudan a proporcionar una excelente tracción, bajo nivel de ruido y desgaste uniforme
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hombros reforzados con barras de unión. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ayuda a promover un desgaste uniforme y mejor desempeño en operaciones con eje de dirección sencillo y en Tándem.



Medida	Índice de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo		Presión Máxima Eje Sencillo			Carga Máxima Eje Dual		Presión Máxima Eje Dual			Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre DUALES	Rango de Velocidad
		kg		Psi	kpa	kg	psi	kpa	pulg	mm	mm								
11R22.5	H	3000		120	830	2725	120	830	8.25	284	1062	498	310				20.1	318	120
295/75R22.5	G	2800		110	760	2575	110	760	8.25	287	1034	483	319				20.1	328	120
11R24.5	H	3250		120	830	3000	120	830	8.25	279	1113	518	296				20.1	318	120
285/75R24.5	G	2800		110	760	2575	110	760	8.25	282	1064	498	310				20.1	318	120



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

