

# REGULAR LIGHT

## ROTARY TILLER



The Regular Light is a lean and mean rotary tiller specifically carved out for puddling. It comes in handy prepping for seedbeds on clay soil and delta belts. Agile yet sturdy to the core, it is light in weight and easy on the tractor thus fuel efficient. Variable speeds and blade options also facilitates secondary tillage.



La Regular Light è una fresatrice snella e funzionale, scolpita appositamente per l'aratura in risaie allagate. È utile per la preparazione di semenzai sui terreni argillosi e le regioni dei delta. Agile ma robusta fin nel suo nucleo, è leggera e poco gravosa per il trattore, quindi efficiente dal punto di vista dei consumi. Le velocità variabili e le opzioni delle lame facilitano anche la lavorazione secondaria.



La luz regular es un timón rotatorio magro y medio específicamente tallado para charco. Es útil para preparar semilleros en suelos arcillosos y cinturones delta. Ágil pero robusto al núcleo, es liviano y fácil para el tractor, por lo que ahorra combustible. Las velocidades variables y las opciones de cuchillas también facilitan la labranza secundaria.



Le Regular Light est un motoculteur rotatif bien efficace spécialement conçu pour les eaux stagnantes. Il est pratique pour préparer les lits de semence sur sol argileux et les ceintures delta. Agile mais profondément robuste, il est léger et facile pour le tracteur et donc économe en carburant. Les vitesses variables et les options de lame facilitent également le labourage secondaire.

### STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box  
Adjustable lower hitch brackets  
C type Blades  
Gear Driven Side Transmission in oil bath  
CE Guards for European Markets  
Adjustable skids  
Rear Boa Springs

### EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple  
Soportes de enganche inferiores ajustables  
Cuchillas tipo C  
Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite  
Protectores CE para mercados europeos  
Patines ajustables  
Resortes de traperero

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Cambio a più velocità  
Attacchi inferiori regolabili  
Lame a C  
Trasmmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio  
Protezioni CE per mercati europei  
Slitte regolabili  
Molle posteriori

### ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Boîte de vitesses multi vitesse  
Attelage 3-Points réglable  
Lames de type en C  
Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile  
Protections CE pour les marchés européens  
Patins réglables  
Ressorts de trappe arrière

Model	RL125	RL145	RL165	RL185	RL205
	1452	1652	1852	2052	2252
	1307	1507	1707	1907	2107
	25-40	30-45	35-50	42-57	50-65
	CAT- II				
	20	32	22	17	0
	36	42	48	54	60
	36	42	48	54	60
	Curved / Square				
	Gear				
	190				
	73				
	422				
	Sher Bolt / Slip Clutch				
	339	360	383	407	429

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.  
\*Accessories shown are not part of standard equipment.

### ON REQUEST

L type Blades  
540/1000 RPM Gear Box  
Shear bolt/ Slip clutch PTO shaft

### SU RICHIESTA

Lame tipo L  
Cambio a 540/1000 giri/min  
Bullone di taglio/Albero cardanico con frizione di sicurezza

### BAJO PEDIDO

Cuchillas tipo L  
Caja de engranajes de 540/1000 RPM  
Perno de corte / Eje de PTO del embrague de deslizamiento

### SUR DEMANDE

Lames de type en L  
Boîte de vitesses 540/1000 TPM  
Vis de cisaillement/ Cardan à friction

540 RPM		1000 RPM	
	215		199
16-20	172	13-23	225
17-19	193		
18-18	215		
19-17	241		