

CHIPEADORA-TRITURADORA BEARCAT DE TRACTOR PARA 5''

Equipo altamente eficaz para reducir malezas, hojas y podas, así como cualquier otro tipo de residuos orgánicos; ideal para producir compost o mantillo. Todos los modelos cuentan con un rotor chipeador para cortar el material leñoso y con un tambor con cuchillas trituradoras reversibles con filo de sierra para triturar el material menos fibroso como hojas, ramas pequeñas y demás material orgánico. Este sistema garantiza un menor consumo de energía, menor vibración y por lo tanto una mayor vida útil, además de que produce un tamaño de viruta más pequeño y uniforme que se descompone más rápido. Su exclusivo diseño permite una alimentación del material continua, segura y con el mínimo esfuerzo del operador.



Cribas de descarga

0.375 pulg.
(9.5 mm)

0.75 pulg.
(19 mm)

Estándar de
1.5 pulg.
(38 mm)

Residuos
húmedos



Características técnicas:

- Enganche a 3 pts para Tractor Agrícola Cat I o II y TdF a 540 RPM.
- Potencia requerida a la toma de fuerza del tractor: de 25 a 45 HP.
- Alimentación manual.
- Doble tolva de entrada; Una directamente al rotor para materiales leñosos y otra al tambor para triturar desechos orgánicos menos fibrosos.
- Rotor de 18" x 3/4", equipado con 4 cuchillas chipeadoras reversibles tratadas térmicamente.
- Tambor con 36 martillos trituradores con filo de sierra.
- Accionamiento por medio de doble banda.
- Criba estándar de 1.5" (3.8 cm).
- 3 tamaños de cribas opcionales (para material seco o húmedo).
- Flecha Cardán.
- Producción de astillas promedio por hora: 13 metros cúbicos.
- Garantía limitada de 2 años.

Código	Modelo	Diámetro máx. de triturado	No. Cuchillas		Peso (kg)
			Rotor	Tambor	
14.031	SC5540	5"	4	36	204

"Las cifras de desempeño y operación dependen de las condiciones de trabajo, por lo que pueden variar"
"Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso".