





# SRP POWER HARROW



 The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 50 HP to 100 HP and has a working width up to 3 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.

 La gamma di erpici rotanti SRP è specifica per trattori con attacco di categoria 2 e con potenza compresa tra 50 e 100 CV. Hanno una larghezza di lavoro fino a 3 metri, sono disponibili con rullo packer, rullo a gabbia e rullo a spuntoni e sono adatti per terreni sassosi ed esigenti.

 La gama de rastras de potencia SRP es específica para tractores con enganche de categoría 2 de 50 HP a 100 HP y tiene un ancho de trabajo de hasta 3 metros. Está disponible con rodillo compactador, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuado para suelos pedregosos y exigentes.

 La gamme de herse rotatives SRP est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 de 50 CV à 100 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 3 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols pierreux et difficiles.

## STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box  
Blades (Thickness 12 mm, Length 285 mm)  
Rear adjustable levelling bar  
CE safety guards for EU markets  
Powder coated  
Adjustable Side Plates  
Adjustable lower hitching brackets  
Three point hitch Cat II

## EQUIPAMIENTO ESTANDAR












Caja de engranajes de velocidad múltiple  
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 285 mm)  
Barra de nivelación ajustable trasera  
Protectores de seguridad CE para mercados de la UE  
Recubrimiento de polvo  
Placas laterales ajustables  
Soportes de enganche inferiores ajustables  
Enganche de tres puntos Cat II

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Cambio a più velocità  
Lame (Spessore 12 mm, Lunghezza 285 mm)  
Barra livellatrice posteriore regolabile  
Protezioni antinfortunistiche CE per i mercati UE  
Verniciatura a polvere  
Piastrine laterali regolabili  
Attacchi inferiori regolabili  
Attacco a tre punti Cat. II

## ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Boîte de vitesses multi vitesse  
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 285 mm)  
Lame de nivellement arrière réglable  
-Protections CE pour les marchés européens  
Peinture en poudre  
Tôles latérales réglables en hauteur  
Attelage 3-Points réglable  
Attelage 3-Points Cat II

Model	SRP125	SRP150	SRP175	SRP200	SRP225	SRP250	SRP275	SRP300	SRP350
	1365	1610	1855	2100	2345	2590	2835	3080	3570
	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3600
	55-70	60-75	65-80	70-85	75-90	80-95	85-100	90-105	100-115
	Cat II								
	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	285 (L) x 12 (T)								
	280								
	540/1000								
	Slip Clutch								
	YES								
	500	545	590	640	680	720	760	800	880

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.  
\*Accessories shown are not part of standard equipment.

## ON REQUEST

Rear Rollers (Packer, Cage, Spike)  
Mechanical & Hydraulic lift for Rollers

## SU RICHIESTA

Rulli posteriori (packer, a gabbia, a spuntoni)  
Sollevamento meccanico e idraulico per rulli

## BAJO PEDIDO


Rodillos traseros (empacador, jaula, espiga)  
Elevador mecánico e hidráulico para rodillos



## SUR DEMANDE

Rouleaux arrière (Packer, Barre, à dents)  
Relevage hydraulique et mécanique pour les rouleaux

## Spike Roller

		Teeth Length
	504	197

 540 RPM

	
-	305
16-19	257
17-18	288
18-17	323
19-16	362



## Cage Roller

		Teeth Length
	383	NA

## Packer Roller

		Teeth Length
	420	64.5
	450	78

 1000 RPM

	
-	-
13-22	334