



Especificaciones

<ul style="list-style-type: none"> ☑ Sólido chasis de hierro estructural. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Doble boca de alimentación de 115 X 180 mm con compuertas de seguridad.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Pintura a base de polvo con tratamiento epóxico, lo que lo protege de la corrosión. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capacidad de molienda de hasta 900 kg/h máx.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Doble boca de alimentación. con compuertas de seguridad. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensión de la salida 130 X 195 mm.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Rotor de molido con martillos navajas móviles para molienda de producto verde o seco. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cribas de 1" y 1/8" para diferentes tipos de molienda verde o seca.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Útil comportamiento para almacenar las cribas. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dimensiones. 1.10x1.63x1m.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Equipado con motor de 13 hp marca ZIP STAR con arranque eléctrico y acumulador. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Llantas neumaticas 400x8-4 taco hule. Mod. 610.370 Llanta 155/SR-13.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Cuenta con protección contra accidentes en la banda de transmisión. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peso 152 kg.
<ul style="list-style-type: none"> ☑ Para tu seguridad hemos colocado un protector en la zona del escape, con lo que evitarás accidentes, ya que el escape llega a alcanzar altas penpertaturas. 	

***610.300** no cuenta con motor, acumulador ni bandas. (ver folleto a color).

* **610.370 es el equipo ideal para transportar enganchado, sus llantas y chasis brindan soporte y seguridad durante su traslado por veredas y carretera.**