

ESPECIFICACIONES

Acople al tractor	de 3 puntos, categoría I y II
Chasis	de hierro estructural, protegido con pintura epóxica horneada.
Tanque	500 ℓ = 132 US gal.; fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos ultravioleta. Coladera en la boca de llenado del tanque, y tapa abatible tipo bayoneta. Aforo exterior con marcas en ℓ y en US gal. Manguera de succión de 5.0 metros.
Agitador	hidráulico, tipo Venturi con injerto de cerámica.
Filtro	de admisión tipo canasta con contrapeso, que lo mantiene siempre en el fondo.
Aguilón	10.5 m = 34.4 ft; abatible en X; con ajuste de altura en 8 posiciones; de hierro estructural con pintura epóxica.
Boquillas	21 piezas de abanico plano tipo 8002 (1103.02 amarilla) con corazón de cerámica y separación de 50 cm ajustables.
Porta boquillas	en plástico de alta ingeniería, con antigoteo (de diafragma) integrado, con filtro y tuerca de ataque rápido (bayoneta).
Bomba	UDOR Kappa-43 de 3 diafragmas montada fija en el chasis, con eje cardán a la toma de fuerza; caudal de 39.1 ℓ = 10.3 US gal/min a una presión máxima de 40 bar (580 psi).
Regulador	ZX-3 regulable de 0 a 24 bar (0 a 348 psi) con manómetro con glicerina, palanca para descarga total (verde) y 3 llaves de paso de acción rápida para cada una de las secciones de los aguilones.
Peso	150 kg = 331 lbs.
Dimensiones de empaque	1) 1.02 largo x 0.88 ancho x 1.30 alto (m) 1.167 m3
(3 paquetes)	2) 2.65 largo x 0.42 ancho x 0.24 alto (m) 0.267 m3
Dimensiones aproximadas	3) 0.62 largo x .047 ancho x 0.32 alto (m) 0.239 m3

Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios o modificaciones técnica sin previo aviso.

TRACTOSPRAY®

Características del Colibrí Plus VS Colibrí Estandar

- Cuenta con tapa tipo Bayoneta y bisagra.
- Tres líneas de aspersión (alimentadas independientemente).
- Cuenta con 3 filtros de alta presión, uno en cada sección.
- Tapón de drenado manejable mediante cuerda desde la parte superior del tanque.
- Práctico tanque para lavado de manos.
- Juego adicional de puntas y tuercas para insecticidas.



COMPONENTES ESTÁNDAR DEL MODELO 920.070 COLIBRÍ MEJORADO



Coladera en la boca y tapa abatible tipo Bayoneta

Regulador ZX-3 y 3 alimentaciones

Valvula de desagüe anticontaminación

Brazo porta regulador que acerca los controles al operador

Eje cardan de gran resistencia y durabilidad

Sólido tanque de una sola pieza, fabricado en polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV

Agitador hidráulico tipo Venturi con injerto de cerámica

Bomba Kappa 43 fija con eje cardan



Porta boquillas en plástico de alta ingeniería, con antigoteo y tuerca de ataque rápido

Manguera de alta presión amarilla SWISSMEX, garantizada a 60 bar/870 psi

Bisagras robustas que evitan el bamboleo en terrenos irregulares

3 Filtros de línea



Aguilones abatibles en X; con ajuste de altura en 8 posiciones

Practico tanque lavamanos

Chasis de hierro estructural con pintura epóxica homeada

Punta de abanico plano tipo 8002, (1103.02) amarilla, en plástico de ingeniería con corazón de cerámica

Incluye: Kit adicional de puntas y tuercas para insecticidas.

Número Catálogo	Lítros	Tanque	Nº de Boquillas	Ancho (m)	Tipo Aguilones	Bomba
920.070	500		21 (1103.02)	10.5		Kappa 43 fija c/toma

SWISSMEX-RAPID, S.A. DE C.V.

✉ Apartado Postal 56 y 92
47400 Lagos de Moreno,
Jalisco
México

Fax 474-74-2-08-56
" 474-74-2-41-85
☎ 474-74-1-22-00
" 474-74-1-22-01

Lada sin costo. 01800-849-19-92
ventas@swissmex.com.mx

Ubicación: Calle Swissmex No. 500

Visite nuestra página Web www.swissmex.com