



Especificaciones

<input checked="" type="checkbox"/> Mubrios con mango de plástico, facilitan el transporte, son abatibles para reducir el tamaño del equipo cuando no se esta desplazando.	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba caudal 34.2 litros/min.
<input checked="" type="checkbox"/> Regulador DS-3 manómetro integrado.	<input checked="" type="checkbox"/> Bomba presión 20 bar/ 290 psi (trabajo) 45 bar /653 psi (máximo).
<input checked="" type="checkbox"/> Manguera de agitador; hidráulico tipo Venturi 2.3 m de longitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Motor potencia 5.5 HP (4.1 kW) a 3,600 rpm.
<input checked="" type="checkbox"/> Llanta neumática de 4.0/4.80- 8 (15") con rin metálico.	<input checked="" type="checkbox"/> Tanque de gasolina 3.6 l.
<input checked="" type="checkbox"/> Manguera de succión; con filtro tipo canasta integrado.	
<input checked="" type="checkbox"/> Manguera de retorno 2.4 m; reforzada con maya poliéster.	
<input checked="" type="checkbox"/> Bomba de Kappa 40; de diafragmas, con reductor integrado, con un caudal de 34.2 l/min a 20 bar (trabajo).	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor HONDA GX 160, de 5.5 HP de fabricación japonesa.	
<input checked="" type="checkbox"/> Chasis de acero y perfiles estructurales, recubiertos con pintura epóxica.	

EQUIPAMIENTO

MODELO	BOMBA	CARRETE	MANGUERA	PISTOLA
666.101	W-45	NO	NO	NO
666.120		1 Pza.	1 de 50 mts.	1 Pza. Pulverizadoras.
666.155				1 Pza. de largo alcance alta presión.

****La fotografía muestra un equipo modelo 666.120.**