

## TRITURADORA MASCHIO 2.50 Y 3.00 M – 65/140 HP

La trituradora TIGRE se caracteriza por su capacidad y versatilidad de operación ya que la misma puede utilizarse para desmenuzar hasta 4 surcos de soca de maíz o sorgo, trigo, etc., limpieza de terrenos enmalezados o para triturado de residuos de poda hasta de 12 cm de diámetro. Su confiabilidad es resultado de su estructura robusta de doble cubierta la cual proporciona una excepcional rigidez y resistencia al desgaste así como por su doble contra cuchilla dentada lo que garantiza una optima calidad de triturado aun en las condiciones mas difíciles.



### Características técnicas:

- Enganche universal de 3 pts Cat. II desplazable manualmente (hidráulico opcional).
- Transmisión central para 540 RPM equipada con clutch de rueda libre.
- Aletas metálicas delanteras para mayor seguridad de operación.
- Patines para evitar el desgaste.
- Transmisión lateral de bandas con tensor exterior.
- Doble contra cuchilla inferior dentada.
- Rotor balanceado electrónicamente de fábrica.
- Doble cubierta.
- Equipada con Martillos # 14.
- Tapa abatible para facilitar el mantenimiento.
- Rodillo de apoyo.
- Flecha cardan estándar.
- Protectores de seguridad según norma CE.

Código	Modelo	Ancho (m)		No. martillos	Potencia req.(hp)	Peso (kg)
		Trabajo	Total			
03.930	TIGRE 250	2.57	2.80	20	65-140	880
03.933	TIGRE 300	2.98	3.21	24	90-140	960

### ACCESORIOS OPCIONALES

03.1018	EHTR	ENGANCHE HIDRAULICO
---------	------	---------------------

"Las cifras de desempeño y operación dependen de las condiciones de trabajo, por lo que pueden variar"  
 "Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso".