


ROTOVEITOR MASCHIO DE 2.05 Y 2.30 M - 60/80 HP

Una excelente opción para roturar, desterronar y esponjar el terreno. Cuenta con chasis de gran robustez, transmisión lateral de engranes y transmisión de 4 velocidades. Diseñado para tractores de potencia media. Trabajan con gran efectividad en la preparación de cama de siembra para cualquier tipo de cultivo o en aplicaciones no agrícolas como aflojar el terreno en corrales, pistas hípicas, etc. Ideal para la incorporación de rastrojos y otros residuos vegetales.



Transmisión lateral de engranes



Transmisión central 4 velocidades.

Características técnicas:

- Enganche universal Cat II.
- Transmisión para 540 RPM de 4 velocidades (178, 201, 227, 256 rpm).
- Transmisión lateral de engranes.
- 6 cuchillas helicoidales por brida.
- Patines para regular la profundidad de trabajo.
- Protectores de seguridad CE.
- Flecha cardán con embrague de fricción.
- Diferentes tipos de rodillos como equipo opcional.

Código	Modelo	Ancho (m)	No. de cuchillas	Prof. de trabajo (cm)	Potencia (hp)	Peso (kg)
03.430	U205	2.05	48	22	60-80 HP	500
03.441	U230	2.30	54	22	70-80 HP	550

"Las cifras de desempeño y operación dependen de las condiciones de trabajo, por lo que pueden variar".
"Información técnica sujeta a cambios sin previo aviso".